



		S1,5/70	S3/30	S5/30	S5	S5	S8	S12
Bemessungs-Spannung	V	1 ~ 230						
Bemessungs-Frequenz	Hz	50						
Geräuschlose Soft-Bremse		•	•	•	•	-	•	-
Bemessungs-Drehmoment * ¹⁾	Nm	1,5	3	5	5	5	8	12
Bemessungs-Drehzahl	min ⁻¹	70	30	30	17	17	17	17
Bemessungs-Strom	A	0,55	0,55	0,75	0,60	0,60	0,75	0,75
Bemessungs-Aufnahme	W	130	130	175	140	140	175	175
Schutzgrad	IP	44						
Endschalterbereich	Umdrehungen	160	80	80	40	40	40	40
Bemessungs-Betriebsdauer	min (S2)	5	5	5	5	4	4	4
Kleinster Innen-Ø Wickelwelle * ²⁾	mm	36						
Länge A	mm	545	545	545	545	525	545	545
Länge B	mm	515,5	515,5	515,5	515,5	495,5	515,5	515,5
Gewicht	kg	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
Betriebsumgebungstemperatur	°C °F	-10 bis +40 +14 bis +104						
Konformität CE-Kennzeichnung	CE	•	•	•	•	•	•	•

*¹⁾ Die Bemessungsdrehmomente der Antriebe sind von -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) gewährleistet

*²⁾ Beachten Sie unbedingt die zulässige Belastung der verwendeten Wickelwelle!

Hinweis:

Maßgebend für die Bestimmung des Antriebes ist das elero-Antriebsberechnungsprogramm
(<http://elero.com/de/service/antriebsberechnungsprogramm.htm>).